# TEAG-GeräteBonus

## Übersicht Gerätetypen BRÖTJE – Stand 1. Juni 2021

| | Produktbeschreibung | Gerätetypen | Bonus |
|---|---|---|---|
| | **WGB-M EVO Serie i 2,9–20 kW** | | |
|  | ▪ Gas Brennwert – Heizleistungen von 2,9 bis 20 kW<br>▪ Modulationsbereich von 15 bis 100 %<br>▪ zwei integrierte Heizkreise inkl. Erweiterungsmodul (ein Pumpen- und Mischerheizkreis)<br>▪ extrem wirtschaftlich, Normnutzungsgrad von 109 %<br>▪ stufenlos geregelte Hocheffizienzumwälzpumpen<br>▪ selbstkalibrierende Verbrennungsregelung EVO daher für alle 3 Gasarten (E, LL und Flüssiggas) einsetzbar<br>▪ energiesparender, komfortabler Betrieb durch integrierte witterungsgeführte ISR-Plus-Regelung<br>▪ geringer Installations- und Platzaufwand dank umfangreicher integrierter Komponenten und werkseitiger Voreinstellungen | Gas-Brennwert-wandkessel WGB-M EVO Serie i | 200,00 EUR |
| | **WGB EVO Serie i 2,9–38 kW** | | |
|  | ▪ Gas Brennwert – Heizleistungen von 2,9 bis 38 kW<br>▪ hoher Normnutzungsgrad von 109 %<br>▪ außerordentlicher Modulationsbereich von 14 bis zu 100 %<br>▪ energiesparender, komfortabler Betrieb durch integrierte witterungsgeführte ISR-Plus-Regelung<br>▪ emissionsarm und umweltfreundlich<br>▪ stufenlos geregelte Hocheffizienz-Heizkreispumpe<br>▪ selbstkalibrierende Verbrennungsregelung EVO daher für alle 3 Gasarten (E, LL und Flüssiggas) einsetzbar | Gas-Brennwert-wandkessel WGB EVO Serie i | 200,00 EUR |
| | **WGB-K EVO Serie i 3,9–28 kW** | | |
|  | ▪ Gas Brennwert – Heizleistungen von 3,9 bis 20 kW<br>▪ hoher Normnutzungsgrad von 109 %<br>▪ außerordentlicher Modulationsbereich von 14 bis 100 %<br>▪ energiesparender, komfortabler Betrieb durch integrierte witterungsgeführte ISR-Plus-Regelung<br>▪ Trinkwasserleistung 3,9 bis 28 kW<br>▪ emissionsarm und umweltfreundlich<br>▪ stufenlos geregelte Hocheffizienzpumpe<br>▪ selbstkalibrierende Verbrennungsregelung EVO, daher für alle drei Gasarten (E, LL und Flüssiggas) einsetzbar<br>▪ integrierter 60-l-Trinkwassererwärmer für komfortable Warmwasserversorgung | Gas-Brennwert-wandkessel WGB-K EVO Serie i | 200,00 EUR |
| | **WGB-U/WGB-C Serie i 3,5–24 kW** | | |
|  | ▪ Gas Brennwert – Heizleistungen von 3,5 bis 22 kW (Trinkwassererwärmung mit 24 kW beim WGB-C)<br>▪ hoher Normnutzungsgrad bis zu 109 %<br>▪ stufenlos geregelte Hocheffizienzpumpe<br>▪ WGB-C mit integriertem Plattenwärmetauscher<br>▪ umweltfreundlich aufgrund niedriger Emissionen weit unterhalb der Grenzwerte<br>▪ energiesparender, komfortabler Betrieb durch integrierte witterungsgeführte ISR-Plus-Regelung<br>▪ formschön, kompakt und leise<br>▪ geeignet auch für Bio-Erdgas | Gas-Brennwert-wandkessel WGB-U/WGB-C Serie i | 200,00 EUR |

| | Produktbeschreibung | Gerätetypen | Bonus |
|---|---|---|---|
| | **BGB EVO Serie i 2,9 – 38 kW** | | |
| | ▪ Gas Brennwert – Heizleistungen von 2,9 bis 38 kW<br>▪ extrem wirtschaftlich – Normnutzungsgrad von 109 %<br>▪ außerordentlich hoher Modulationsbereich<br>▪ kompakte, platzsparende Bauweise (Aufstellfläche nur 600 × 481 mm)<br>▪ integrierte Solarregelung mit optionaler Ertragsmessung<br>▪ energiesparender, komfortabler Betrieb durch integrierte witterungsgeführte ISR-Plus-Regelung<br>▪ Anschlussfertig mit integrierter Hocheffizienzpumpe<br>▪ selbstkalibrierende Verbrennungsregelung EVO, daher für alle drei Gasarten (E, LL und Flüssiggas) einsetzbar | Gas-Brennwert-kessel BGB EVO Serie i | 200,00 EUR |
| | **BBS EVO Serie i 2,9 – 28 kW** | | |
|  | ▪ Gas Brennwert – Heizleistungen von 2,9 bis 28 kW<br>▪ Modulationsbereich von 14 bis 100 %<br>▪ selbstkalibrierende Verbrennungsregelung EVO<br>▪ stufenlos geregelte Hocheffizienzpumpe<br>▪ energiesparender, komfortabler Betrieb durch integrierte witterungsgeführte ISR-Plus-Regelung<br>▪ optionaler 135-l-Schichtenspeicher<br>▪ optionaler 130-l-Rohrwendelspeicher | Gas-Brennwert-wärmezentrum BBS EVO Serie i | 200,00 EUR |
| | **BBK EVO Serie i 2,9 – 20/22 kW** | | |
| | ▪ Gas-Brennwertwärmezentrum mit großem Modulationsbereich<br>▪ integrierter 95-l-Trinkwasser-Ladespeicher, optional erweiterbarer Mischerheizkreis<br>▪ elektronische Verbrennungsoptimierung EVO für permanent höchsten Wirkungsgrad und automatische Gasartenerkennung sowie automatische Adaption bei schwankenden Brennstoffqualitäten<br>▪ Nennwärmebelastungsbereich Heizung 2,9 bis 20 kW<br>▪ Nennwärmebelastungsbereich Trinkwasser 2,9 bis 22 kW | Gas-Brennwert-wärmezentrum BBK EVO Serie i | 200,00 EUR |
| | **WMS/WMC Serie C 2,1 – 34 kW** | | |
| | ▪ Gas Brennwert – Heizleistungen von 2,1 bis 12,4 bzw. 24,7 kW (Trinkwasser-erwärmung mit 34 kW bei WMC)<br>▪ extrem wirtschaftlich – Normnutzungsgrad von bis zu 109 %<br>▪ außerordentlicher Modulationsbereich von bis zu 10 bis 100 %<br>▪ stufenlos geregelte Hocheffizienzpumpe<br>▪ energiesparender, komfortabler Betrieb durch integrierte witterungsgeführte ISR-Plus-Regelung<br>▪ selbstkalibrierende Verbrennungsregelung EVO | Gas-Brennwert-thermen WMS/WMC Serie C | 200,00 EUR |
| | **BMK 20/24 Serie B 2,4 – 20/24 kW** | | |
| | ▪ Gas Brennwert – Heizleistungen von 2,4 bis 20 kW (24 kW für die Trinkwassererwärmung)<br>▪ extrem wirtschaftlich – 109 % Normnutzungsgrad<br>▪ außerordentlicher Modulationsbereich von 10 % bis 100 %<br>▪ hoher Trinkwarmwasserkomfort dank integriertem 100-l-Ladespeicher oder 160-l-Rohrwendelspeicher<br>▪ energiesparender, komfortabler Betrieb durch integrierte witterungsgeführte ISR-Plus-Regelung<br>▪ integriertes Ausdehnungsgefäß 12 l für Heizung<br>▪ kompakte, platzsparende Bauweise<br>▪ Anschlussfertig mit stufenlos geregelter Hocheffizienzpumpe<br>▪ selbstkalibrierende Verbrennungsregelung EVO | Gas-Brennwert-wärmezentrum BMK 20/24 | 200,00 EUR |
| | **BLW NEO – 8, 12 und 18 kW** | | |
| | ▪ sehr leise auch bei Volllast<br>▪ beste Fördermöglichkeiten* dank einem COP > 4 und integriertem Wärmemengenzähler<br>▪ einfach und schnell zu installieren<br>▪ ohne Kälteschein zu installieren durch geschlossenen Kältekreislauf | Luft/Wasser-Wärmepumpe | 100,00 EUR [1)] |

| | Produktbeschreibung | Gerätetypen | Bonus |
|---|---|---|---|
| | **BSW NEO – 8, 12 und 18 kW** | | |
| | ▪ sehr leise auch bei Volllast<br>▪ große Leistungsbandbreite durch Modulation<br>▪ höhere max. Vorlauftemperatur von 62 °C<br>▪ beste Fördermöglichkeiten* dank hohem COP und integriertem Wärmemengenzähler<br>▪ einfach und schnell zu installieren<br>▪ ohne Kälteschein zu installieren durch geschlossenen Kältekreislauf<br>▪ geringe Aufstellfläche durch kompakte Bauweise | Sole/Wasser-Wärmepumpe | 100,00 EUR [1)] |
| | **BLW Split C Serie** | | |
| | ▪ Heizleistungen von 6 bis 16 kW<br>▪ Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie<br>▪ max. Vorlauftemperatur 60 °C<br>▪ Regelung IWR Alpha mit großem Farbdisplay<br>▪ alle wichtigen Informationen auf einen Blick<br>▪ Hybridfunktion für Kombination mit anderen Wärmeerzeugern (kostenoptimierte Umschaltung)<br>▪ hohe Leistungszahl (COP bis 4,53)<br>▪ kein Einfrieren des Außenteils<br>▪ energiesparender, komfortabler Betrieb durch integrierte witterungsgeführte Regelung | Luft/Wasser-Wärmepumpe | 100,00 EUR [1)] |
| | **BLW Split-K Serie C** | | |
| | ▪ Heizleistungen von 6 bis 16 kW<br>▪ Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie<br>▪ max. Vorlauftemperatur 60 °C<br>▪ Regelung IWR Alpha mit großem Farbdisplay<br>▪ alle wichtigen Informationen auf einen Blick<br>▪ Hybridfunktion für Kombination mit anderen Wärmeerzeugern (kostenoptimierte Umschaltung)<br>▪ hohe Leistungszahl (COP bis 4,53)<br>▪ kein Einfrieren des Außenteils<br>▪ interner 180-l-Trinkwarmwasserspeicher<br>▪ energiesparender, komfortabler Betrieb durch integrierte witterungsgeführte Regelung | Luft/Wasser-Wärmepumpe | 100,00 EUR [1)] |
| | **BLW Split-P Serie C** | | |
| | ▪ Heizleistungen von 6 bis 27 kW<br>▪ Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie<br>▪ max. Vorlauftemperatur 60 °C<br>▪ Regelung IWR Alpha mit großem Farbdisplay<br>▪ alle wichtigen Informationen auf einen Blick<br>▪ Hybridfunktion für Kombination mit anderen Wärmeerzeugern (kostenoptimierte Umschaltung)<br>▪ hohe Leistungszahl (COP bis 4,53)<br>▪ kein Einfrieren des Außenteils<br>▪ interner 40-l-Puffer<br>▪ energiesparender, komfortabler Betrieb durch integrierte witterungsgeführte Regelung | Luft/Wasser-Wärmepumpe | 100,00 EUR [1)] |
| | **Gas-Hybrid-Wärmepumpe [2)]** | | |
| | ▪ Hybridanlagen bestehend aus Brötje Erdgasbrennwertgerät und Brötje Wärmepumpe Kombinationen | | 350,00 EUR [2)] |

Für obengenannte Bonuszahlung wird der Bezug von zugehörigem BRÖTJE Regelungs-, Anschluss- und Abgaszubehör vorausgesetzt.
Gültig für den Einbau von neuen Geräten ab 1. Januar 2019
[1)] Bonus 100,00 EUR: Einbau des Gerätes ab 1. Mai 2020
[2)] Bonus gültig für den Einbau der Geräte ab 1 Juni 2021