

# TEAG-GeräteBonus

Übersicht Gerätetypen Glen Dimplex – Stand 1. Januar 2023

	Produktbeschreibung	Bonus
	<b>Luft/Wasser-Wärmepumpe für Außenaufstellung zum Heizen und Kühlen LA XX XX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise</li> <li>Für Gebäudeheizlast von 9-35kW</li> <li>Geeignet für Ein-/Zweifamilienhäuser</li> <li>Bis zu 60 Grad Vorlauftemperatur im Heizbetrieb, daher auch für Radiatoren geeignet</li> <li>Gebäudekühlung still (z. B. über Fußbodenheizung) oder dynamisch (z. B. über Gebläsekonvektoren) möglich</li> <li>Flexibel kombinierbar (LA S-TU) oder mit fertig vorinstallierter hydraulischer Einbindung und integrierter Warmwasserbereitung (Heiz-Pakete)</li> <li>Sehr leise im Betrieb und dabei beste Leistungszahlen</li> <li>Förderfähig; individuelle Anforderungen sind vorab zu überprüfen</li> </ul>	200,00 €
	<b>Luft/Wasser-Wärmepumpe System M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wärmepumpe in Integralbauweise mit Inverter zur Leistungsregelung</li> <li>Für Gebäudeheizlast von 6-16 kW</li> <li>Kompakte Außeneinheit, auf Wunsch auch mit Lärchenholz-Verkleidung</li> <li>Komplett vorinstalliertes und auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittenes System, dass nach kurzer Installationszeit auf der Baustelle in Betrieb genommen werden kann (Einbindung Heizkreise, Kessel, Warmwasserspeicher und hydraulische Einbindung)</li> <li>Varianten mit Kühlfunktion verfügbar (HC)</li> <li>Sehr leise im Betrieb, da der Verdichter in der gut gedämmten Inneneinheit untergebracht ist</li> <li>Bedienbar über Touch-Display oder App dank serienmäßiger Internetanbindung</li> <li>Förderfähig; individuelle Anforderungen sind vorab zu überprüfen</li> </ul>	200,00 €
	<b>Luft/Wasser-Wärmepumpe M Flex Cooling</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistungsgeregelte Wärmepumpe mit Inverter Regelung in Integralbauweise</li> <li>Für Gebäudeheizlast von 6-16 kW</li> <li>Vorinstallierte hydraulische Einbindung, die durch weitere Komponenten individuell ergänzt werden kann (z. B. Warmwasserspeicher)</li> <li>Geeignet für Ein-/Zweifamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Wohnungen</li> <li>Intuitive Bedienung über Touch-Display, mit Zubehör auch über App</li> <li>Sehr leise im Betrieb, da der Verdichter in der gut gedämmten Inneneinheit untergebracht ist</li> <li>Förderfähig; individuelle Anforderungen sind vorab zu überprüfen</li> </ul>	200,00 €
	<b>Sole/Wasser-Wärmepumpen SI TU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hocheffizienz Sole/Wasser Wärmepumpe zur Innenaufstellung</li> <li>Für Gebäudeheizlast von 6 - 18 kW</li> <li>Geeignet für Ein-/Zweifamilienhäuser und Gewerbeobjekte</li> <li>Hohe Leistungszahlen (COP bis 5,0)</li> <li>Bis zu 62 Grad Vorlauftemperatur</li> <li>Flexibel erweiterbar</li> <li>Förderfähig; individuelle Anforderungen sind vorab zu überprüfen</li> </ul>	200,00 €
	<b>Warmwasser-Wärmepumpe DHW</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für die Warmwasserbereitung aus Abluft mit integriertem 270 l Speicher (DHW 301P(+)) oder 400 l Speicher (DHW 400+)</li> <li>Energieeffizienzklasse A+</li> <li>Einbindung eines zusätzlichen Wärmeerzeugers z. B. thermische Solaranlage dank integriertem Wärmetauscher möglich (bei „+“-Varianten)</li> <li>Integrierte Regelung mit benutzerfreundlichem Klartextmenü und umfangreichen Regelungsfunktionen (z. B. PV-Funktion für die Erhöhung des Eigenstromverbrauchs)</li> <li>Förderfähig; in Verbindung mit einer Heizungswärmepumpe</li> </ul>	50,00 €

Produktbeschreibung		Bonus
<b>Zentrale Wohnungslüftung mit horizontalem Luftanschluss ZL</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse Lüftung inkl. Sensor A Für Wohneinheiten bis ca. 70-180 m<sup>2</sup></li> <li>Drei Ventilatorstufen, Luftmengen auch individuell steuerbar</li> <li>Wärmerückgewinnungsgrad bis zu 90 %</li> <li>Vereisungsschutz mit Abtauautomatik</li> <li>Inklusive Sommer Bypass</li> <li>Inklusive Feuerstätten-Sicherheitsfunktion</li> <li>Passivhaus-zertifiziert</li> </ul>	100,00 €
<b>Zentrale Wohnungslüftung mit vertikalem Luftanschluss ZL</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse Lüftung inkl. Sensor A Für Wohneinheiten von 90 bis 300 m<sup>2</sup></li> <li>Drei Ventilatorstufen, Luftmengen auch individuell steuerbar</li> <li>Wärmerückgewinnungsgrad bis zu 95 %</li> <li>Vereisungsschutz mit Abtauautomatik</li> <li>Inklusive Sommer</li> <li>Bypass Feuerstätten-Sicherheitsfunktion</li> <li>Passivhaus-zertifiziert</li> </ul>	100,00 €
<b>Zentrales Wohnungslüftungssystem M Flex Air</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alleinstehend, in Kombination mit Dimplex Wärmepumpen oder im Verbund mit System M Wärmepumpen einsetzbar</li> <li>Energieeffizienzklasse Lüftung inkl. Sensor A</li> <li>Für Wohneinheiten bis 250m<sup>2</sup></li> <li>Montage stehend, liegend oder wandhängend möglich</li> <li>Inklusive Sommer Bypass</li> <li>Inklusive Feuerstätten-Sicherheitsfunktion</li> <li>Bedarfsregelung durch zwei Luftqualitätssensoren in Abluft und Außenluft serienmäßig</li> <li>Ausrichtung der Luftanschlüsse Zuluft und Abluft rechts oder links wählbar</li> <li>Förderfähig in Verbindung mit einer Wärmepumpe</li> <li>Mit Wärme- und Feuchterückgewinnung (M Flex Air Plus)</li> </ul>	100,00 €
<b>Dezentrale Wohnungslüftungsgeräte DL 50</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konstante Wärmerückgewinnung</li> <li>Kontrollierte Be- und Entlüftung von Einzelräumen Besonders zur Nachrüstung und Sanierung geeignet</li> <li>Inklusive Vereisungsschutzfunktion mit einer Abtauautomatik</li> <li>Unauffällige Schallkulisse durch konstanten Volumenstrom und günstiger Schalldurchgangswert</li> <li>Luftqualitätssensor und EnOcean nachrüstbar</li> <li>Mit integrierter Bedieneinheit an der Innenwandblende</li> <li>Mit integriertem Vorheizelement (DL 50 WH2)</li> <li>Passivhaus-zertifiziert (DL 50 WH 2)</li> </ul>	50,00 €
<b>Wärmespeicher VFE – Elektro-Speicherheizung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intelligenter Wärmespeicher - mit universellen Aufladeregler ideal für die Sanierung bestehender Anlagen,</li> <li>kombinierbar mit allen üblichen zentralen Aufladesteuerungen, durch integrierten, elektronischen AC/DC-Aufladeregler.</li> <li>ideal geeignet für Anlagen ohne zentrale Aufladesteuerung, da die selbstlernende Aufladeprogramm-automatik raumtemperaturabhängig die Anpassung der Auflademenge steuert.</li> </ul> <p>Lieferung als Bausatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gehäuse mit vormontierten Heizkörpern und separate Steinpakete</li> </ul> <p>Besonderheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapazitives Display mit Annäherungsfunktion Modernes Design</li> <li>Offene-Fenster-Erkennung/energiesparende Temperaturabsenkung</li> <li>Smart Grid ready - vorbereitet für intelligente Anwendungsfälle (flexible Stromtarife) integrierter elektronischer Raumtemperatur- und Aufladeregler</li> </ul> <p>Gerätetypen: Leistungsstufen 2-7 kW VFE 20 K, VFE 30 K, VFE 40 K, VFE 50 K, VFE 60 K, VFE 70 K</p>	50,00